

Изменение № 3 ГОСТ Р 50577—93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.05.2009 № 164-ст

Дата введения 2009—11—01

Раздел 1. Третий абзац исключить.

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 380—94 на ГОСТ 380—2005.

Пункт 3.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

«3 — транспортные средства, принадлежащие дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации».

Пункт 3.2.1. Второй абзац. Исключить слова: «(кроме отнесенных к типу 1Б)»;

третий, четвертый абзацы исключить;

последний абзац. Заменить слово: «мотонарт» на «снегоходов».

Пункт 3.2.2. Последний абзац. Заменить слово: «мотонарт» на «снегоходов».

Пункт 3.2.3. Третий абзац изложить в новой редакции:

«10 — для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей и автобусов дипломатических представительств, консульских учреждений, в том числе возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, международных (межгосударственных) организаций и их сотрудников, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации»;

четвертый абзац исключить.

Пункт 3.2.4 дополнить абзацем (после первого):

«15 — для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей, автобусов, автомобильных прицепов и полуприцепов»;

второй абзац изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 24)

«16 — для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и снегоходов».

Пункт 3.3. Абзацы, начинающиеся словами: «тип 1А (однострочный)» и «тип 1Б (однострочный)», исключить;

перед абзацем, начинающимся словами: «тип 16 (трехстрочный)», дополнить абзацем:

«тип 15 (однострочный) — ММ 000 М 55»;

в абзаце, начинающемся словами: «2 — цифра кода, применяемого», исключить слова: «иностранных банков и фирм, зарубежных органов печати, радио, телевидения»;

примечание исключить.

Пункт 3.4. Заменить обозначения: «1, 1Б и 2» на «1, 2 и 15», 16—22 на 15—22;

исключить слова: «На регистрационных знаках типа 1А вместо кода региона регистрации и надписи «RUS» должно быть помещено изображение Государственного флага Российской Федерации».

Пункт 3.5. Заменить обозначения: «1, 1Б и 2» на «1, 2 и 15».

Пункт 3.6. Примечание 2. Заменить обозначения: 16—18 на 15—18.

Пункт 3.8. Первый абзац. Заменить слова: «(типов 1—10, 19—22)» на «(типов 1—10, 15, 19—22)».

Пункт 3.10. Первый абзац. Заменить обозначения: 1, 1Б — 4, 9, 10, 19—22 на 1—4, 9, 10, 15, 16, 19—22.

Пункт 4.3 дополнить абзацем (после первого):

«Регистрационные знаки типа 15 изготавливаются из бумаги и покрываются с двух сторон специальной пленкой (ламинируются). Толщина регистрационных знаков типа 15 должна составлять не менее 400 мкм».

Пункт 4.4. Заменить обозначения: 16—18 на 15—18 (2 раза).

Пункт 4.6. Заменить обозначения: 16—18 на 15—18.

Пункт 4.7. Слова в скобках изложить в новой редакции: «**(кроме знаков со световозвращающим покрытием и знаков, изготовленных типографским способом)**».

Пункт 4.8. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а 2 — Цвета поля, окантовки и букв регистрационных знаков

Типы регистрационных знаков по 3.2	Наименование цвета	
	поля	окантовки, цифр и букв
1—4, 19	Белый**	Черный*
15	Белый и желтый*	Черный*
16—18	Белый*	Черный*
5—8	Черный*	Белый*

(Продолжение см. с. 25)

Окончание табл. 2.

Типы регистрационных знаков по 3.2	Наименование цвета	
	поля	окантовки, цифр и букв
9—10 20—22	Красный** Синий**	Белый* Белый*
* По контрольному образцу, устанавливающему норму цвета. ** По приложению Г.		

Пункт 4.9. Заменить обозначения: 16—18 на 15—18.

Пункт 4.10 дополнить абзацами (после первого):

«Регистрационные знаки типов 15—18 должны иметь элементы защиты от подделки, выполненные типографским или иным способом.

На лицевую сторону регистрационных знаков типа 15 должен быть нанесен голографический защитный знак. Требования к уровню защиты устанавливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации».

Пункт 4.11. Второй абзац до слов «под основной надписью» изложить в новой редакции:

«На лицевой стороне регистрационных знаков типа 15 и оборотной стороне регистрационных знаков типов 16—18».

Пункт 4.17. Заменить обозначения: 16 на 15—18.

Приложение А. Рисунки А.3 и А.4 исключить;

дополнить рисунком — А.15:



Рисунок А.15 — Регистрационный знак типа 15

(Продолжение см. с. 26)

Приложение Д изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Оборотная сторона регистрационного знака типа 16

Выдан на транспортное средство (ТС) марки, модели, модификации _____
идентификационный № (VIN) _____, шасси (рама) № _____, двигатель № _____, кузов (боковой прицеп) № _____ . Год выпуска _____ . Цвет _____ . Категория ТС (ABCDE) _____ . Мощность двигателя (л.с.) _____ . Масса ТС без нагрузки, кг _____ . Разрешенная максимальная масса ТС, кг _____ . Особые отметки: _____
Наименование предприятия-изготовителя _____
Паспорт ТС серии _____ № _____ от « _____ » _____ 20__ г. Владелец _____, адрес владельца _____
Наименование документа, подтверждающего право собственности на ТС _____, серия _____ № _____ от « _____ » _____ 20__ г., выданного _____ . _____ наименование организации
ТС следует своим ходом до _____ . _____ пункт следования ТС
Регистрационный знак выдан _____ наименование организации
Действителен до « _____ » _____ 20__ г. Дата выдачи « _____ » _____ 20__ г.
Место печати _____ _____ подпись должностного лица, фамилия, инициалы
Памятка водителю При регистрации ТС регистрационный знак сдается в Госавтоинспекцию. Регистрационные знаки на мотоциклах (один регистрационный знак) — должны находиться у водителя.

(Продолжение см. с. 27)

Приложение И. Пункт И.5. Второй абзац. Заменить слова: «буквы, цифры или окантовку» на «Буквы или цифры»;

дополнить пунктом — И.7:

«И.7 Регистрационные знаки типа 15 должны устанавливаться на легковых, грузовых автомобилях, автобусах (один спереди и один сзади) и прицепах (один сзади) на штатные места установки регистрационных знаков этих транспортных средств.

Должно быть обеспечено надежное крепление регистрационных знаков типа 15 в течение всего срока их действия с использованием, при необходимости, рамок или других переходных конструктивных элементов».

(ИУС № 8 2009 г.)